

仕 様 書

品 名 BNCC-Y-JPJ-75

No. 0392195

図 番 ₩-0395631

定格 1 参考規格

1 参考規格 MIL-PRF-39012 2 定格電圧 AC 500V 3 公称インピーダンス 75 Ω



		項目	条件	規格
1	構	構造及び形状寸法	添付図に示す	
2	造形	材質	(図番:W-0395631)	異常のないこと
3	状	仕上げ及び表示		
4	電	絶縁抵抗	DC 500V	1000ΜΩ以上
5	気	耐電圧	AC 1500V 1分間	異常のないこと
6	的	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流	内部導体間:3mΩ以下
			又は直流で1mVを超えない方法にて	外部導体間:2mΩ以下
	特			
	性			
7	機	互換性	規格に準ずるコネクターと結合したとき	異常なく結合すること
8		結合部接続強度	軸方向引張力 445Nを加えたとき	接続スリーブ・スタッド部に
	械			異常のないこと
9	的	雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージで0.56N以上の保持力	異常のないこと
	特			
	性			
	Ί±			
				_

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確認	承 認	検 印	作 成
三 20.03.25 村	20.03.25	20.03.25	渡邊 '20,03,25 直弘

GKQM-7