


番号	変更・記事	日付	確認
△	社名変更	2012.02.08	(山本)
△			
△			
△			
△			



刻印 BNCJ-MJ-PA TYC

取付穴参考寸法

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	尺 寸	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
7						2 / 1	山	檜	山	中村	BNCJ-MJ-PA
6											
5	スナップリング	リン青銅	1	Ni		単位 mm	'12.02.08 口	'12.02.08 澤	'12.02.08 本	'12.02.08 義	図 番 J-0672800
4	中心コンタクト	リン青銅	1	Au							
3	絶縁体B	テフロン	1	--							
2	絶縁体A	テフロン	1	--							
1	シェル	黄銅	1	Ni							
番号	部品名	材質	数量	処理	備考	日付 2007.06.08	投 影 法	株式会社 トーコネ TO-CONN CO., LTD.			

CONNECTOR TERM TRANSLATION

■Parts List

部品名	DESCRIPTION
接続スリーブ	SHELL
絶縁体	INSULATOR
ガスケット	GASKET
ウェーブワッシャー	WAVE WASHER
ワッシャー	WASHER
本体、シェル	BODY
中心コンタクト	CENTER PIN
圧着スリーブ	FERRULE
締付ナット	NUT
保持リング	HOLDING RING
ブッシング	BUSHING
平ワッシャー	FLAT WASHER
半円平ワッシャー	HALF FLAT WASHER
スペーサー	SPACER
接続ナット	COUPLING NUT
外部コンタクト	OUTER CONTACT
Oリング	O-RING
六角ナット	HEX NUT
クランプ	CLAMP
ホルダー	BARREL
フタ	COVER
割りクランプ	SPLIT CLAMP
留めネジ	SCREW
バネリング	SPRING
ヒートシンク	HEAT SINK
抵抗器、抵抗素子	RESISTOR
スプリングワッシャー	SPRING WASHER
六角穴留めネジ	SOCKET HEAD CAP SCREW
ブラケット	BRACKET
ブッシュ	BUSH
同軸型避雷管	COAXIAL LIGHTNING ARRESTER
丸型端子	ROUND TERMINAL
減衰素子	ATTENUATION TERMINAL

■Parts List

部品名	DESCRIPTION
表示シール	STICKER
熱収縮チューブ	HEAT SHRINK TUBE
丸ナット	RING NUT

■Material List

材質	MATERIAL
亜鉛ダイカスト	ZnDC
ジラコン	POM
シリコンゴム	SILICONE
テフロン	PTFE
鉄、炭素工具鋼	CARBON STEEL
黄銅	BRASS
ベリリウム銅	BERYLLIUM COPPER
リン青銅	PHOSPHOR BRONZE
無酸素銅	OXYGEN-FREE COPPER
アルミニウム	ALUMINUM
ステンレス	STAINLESS STEEL

■List of Notations on Drawings

取付穴参考寸法	MOUNTING HOLE
最大パネル厚さ、使用可能パネル厚	PANEL THICKNESS
識別No.	SERIAL No.
刻印	STAMP
Dカット幅	D FLAT
Hカット幅	H FLAT
アヤメローレット	DIAMOND KNURL
タテメローレット	STRAIGHT KNURL
識別溝、目印、溝	GROOVE

■Surface List

処理	FINISH
三元めっき	TERNARY PLATING
黒色アルマイト	ANODAIZING(BLACK)
パッシベイト	PASSIVATE

PRODUCT SPECIFICATIONS

Part No. BNCJ-MJ-PA

DWG No. J-0672800

Nominal 1 Standard

- 2 Voltage rating
- 3 Frequency range
- 4 Impedance

JIS C 5419 (MJ)
 JIS C 5412 (BNCJ)
 AC 500V
 200MHz (Max.)
 Mismatch

No. 0671111

To-Conne Co., Ltd. (TYC)

Checked	Inspected	Prepared
山 12.02.08 本	檜 12.02.08 澤	山 12.02.08 口

		Test Items	Procedures/Test method	Requirements
DESIGN	1	Design & construction	Specified on relevant product drawing	
	2	Materials	(DWG No. J-0672800)	No defects or abnormalities
	3	Finishes		
ELECTRICAL	4	Insulation Resistance	DC 500V	100MΩ (Min.)
	5	Withstanding voltage	AC 1000V (1 minute.)	No defects or abnormalities
	6	Contact resistance	The method of which, the voltage drop of the contact duration should not exceed 1-kHz AC or 1mV DC	3mΩ (Max.)
	7			
MECHANICAL	8	Compatibility	Connecting with a standard-compliant connector	No defects or abnormalities
	9	Center contact captivation	Center contactAt axial tensile force 5N	No defects or abnormalities
	10	Tensile strength of coupling mechanism	At axial tensile force 294N (MJ) At axial tensile force 245N (BNCJ)	No defects or abnormalities
	11	Mounting strength	At axial tensile force 500N (Min.)	No defects or abnormalities
	12	Center contact retaining force	When using the standard pin gauge 1N (Min.)	No defects or abnormalities

GKQM-19-1

	Remarks	Date
1		
2		
3		