



◎IPX7対応(嵌合開始し相手コネクタがガスケットに接触後、更に3/4回転締付時)

RoHS Compliant Cd ≤75ppm	
REMARKS	BRASS: Cd ≤75ppm PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺度	3/1	製図	検図	承認	確認	品名
6								渡邊	檜	山	三	N-WCAP
5								'22,10,24	'22,10,24	'22,10,24	'22,10,24	
4								直弘	澤	本	村	
3						単位	mm					
2	ガスケット	シリコンゴム	1	--								
1	キャップ	黄銅	1	Ni	N形・M形共用	日付	2022.10.24	投影法	☉	☐	☐	図番
番号	部品名	材質	数量	処理	備考							W-0516176



仕 様 書

品 名 N-WCAP
 図 番 W-0516176
 定 格 1 参考規格

No. 0512462

JIS C 5419、JIS C 5411



	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番：W-0516176) 異常のないこと
2			
3			
4	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
5		結合部接続強度	軸方向引張力 300Nを加えたとき キャップに 異常のないこと
6	耐 候 性	防水性	IPX7 (嵌合開始し相手コネクタがガスケットに接触後、更に3/4回転締付時) キャップ内部に 浸水がないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
三 22.10.21 村	山 22.10.21 本	檜 22.10.21 澤	渡邊 22.10.21 直弘

GKQM-7