



# 仕 様 書

品 名 SMA-LRHC (Au)

No. 1150904

図 番 J-1152546

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5234  
 2 定格電圧 AC 500V  
 3 定格周波数 12.4 GHz  
 4 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山	檜	山
12.01.05	12.01.05	12.01.05
本	澤	口

	項 目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 仕上げ及び表示	添付図に示す (図番 J-1152546)	異常のないこと
2			
3			
4	絶縁抵抗	DC 500V	5000MΩ以上
5	耐電圧	AC 1000V 1分間	異常のないこと
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は 直流で1mVを越えない方法にて	中心コンタクト間4mΩ以下 外部コンタクト間2mΩ以下
7			
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9	雌コンタクトの 保持力	規格ピンゲージにて0.28N以上の保持力	異常のないこと
10	結合部接続強度	軸方向引張力 約180Nを加えたとき	ネジ部の変形などの 異常のないこと
11			

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	社名変更	2012. 01. 05
2		
3		