




番号	変更・記事	日付	確認
△1	社名変更	2012.01.05	済
△2	外観図面化	2016.03.24	山本
△3	RoHS表記 追記	2016.03.24	山本
△4			
△5			



RoHS Compliant Cd ≤75ppm

REMARKS BRASS: Cd ≤75ppm
PHOSPHOR BRONZE: Pb <4wt%

7						尺 5/1	製 図	検 図	承 認	確 認	品 名
6							渡 邊	檜	山	三	SMAJ-402
5							'16.03.24	'16.03.24	'16.03.24	'16.03.24	
4							直 弘	澤	本	村	
3	絶 縁 体	テフロン	1	—		単 位 mm					
2	シ ェ ル	ステンレス	1	Au		日 付 2002.11.01	投 影 法				
1	中心コンタクト	ベリリウム銅	1	Au							
番号	部 品 名	材 質	数 量	処 理	備 考						図 番 J-1121827



株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

CONNECTOR TERM TRANSLATION

■Parts List

部品名	DESCRIPTION
接続スリーブ	SHELL
絶縁体	INSULATOR
ガスケット	GASKET
ウェーブワッシャー	WAVE WASHER
ワッシャー	WASHER
本体、シェル	BODY
中心コンタクト	CENTER PIN
圧着スリーブ	FERRULE
締付ナット	NUT
保持リング	HOLDING RING
ブッシング	BUSHING
平ワッシャー	FLAT WASHER
半円平ワッシャー	HALF FLAT WASHER
スペーサー	SPACER
接続ナット	COUPLING NUT
外部コンタクト	OUTER CONTACT
Oリング	O-RING
六角ナット	HEX NUT
クランプ	CLAMP
ホルダー	BARREL
フタ	COVER
割りクランプ	SPLIT CLAMP
留めネジ	SCREW
バネリング	SPRING
ヒートシンク	HEAT SINK
抵抗器、抵抗素子	RESISTOR
スプリングワッシャー	SPRING WASHER
六角穴留めネジ	SOCKET HEAD CAP SCREW
ブラケット	BRACKET
ブッシュ	BUSH
同軸型避雷管	COAXIAL LIGHTNING ARRESTER
丸型端子	ROUND TERMINAL
減衰素子	ATTENUATION TERMINAL

■Parts List

部品名	DESCRIPTION
表示シール	STICKER
熱収縮チューブ	HEAT SHRINK TUBE
丸ナット	RING NUT

■Material List

材質	MATERIAL
亜鉛ダイカスト	ZnDC
ジラコン	POM
シリコンゴム	SILICONE
テフロン	PTFE
鉄、炭素工具鋼	CARBON STEEL
黄銅	BRASS
ベリリウム銅	BERYLLIUM COPPER
リン青銅	PHOSPHOR BRONZE
無酸素銅	OXYGEN-FREE COPPER
アルミニウム	ALUMINUM
ステンレス	STAINLESS STEEL

■List of Notations on Drawings

取付穴参考寸法	MOUNTING HOLE
最大パネル厚さ、使用可能パネル厚	PANEL THICKNESS
識別No.	SERIAL No.
刻印	STAMP
Dカット幅	D FLAT
Hカット幅	H FLAT
アヤメローレット	DIAMOND KNURL
タテメローレット	STRAIGHT KNURL
識別溝、目印、溝	GROOVE

■Surface List

処理	FINISH
三元めっき	TERNARY PLATING
黒色アルマイト	ANODAIZING(BLACK)
パッシベイト	PASSIVATE

PRODUCT SPECIFICATIONS

Part No. SMAJ-402

DWG No. J-1121827

Nominal 1 Standard IEC 60169-15 typeSMA
 2 Voltage rating AC 330V
 3 Impedance 50Ω
 4 Frequency range 12.4GHz

No. 0810614

To-Conne Co., Ltd. (TYC)

Checked	Inspected	Prepared
山 14.04.10 本	檜 14.04.10 澤	栗 14.04.10 原

	Test Items	Procedures/Test method	Requirements
1	DESIGN	Design & construction	Specified on relevant product drawing (DWG No. J-1121827) No defects or abnormalities
2		Materials	
3		Finishes	
4	ELECTRICAL	Insulation Resistance	DC 500V 1000MΩ (Min.)
5		Withstanding voltage	AC 1000V (1 minute.) No defects or abnormalities
6		Contact resistance	The method of which, the voltage drop of the contact duration should not exceed 1-kHz AC or 1mV DC Inner 3mΩ (Max.) Outer 2mΩ (Max.)
7		V. S. W. R	0.1~7.0GHz 1.2 (Max.)
8	MECHANICAL	Compatibility	Connecting with a standard-compliant connector No defects or abnormalities
9		Center contact retaining force	When using a standard pin gauge 0.28N (Min.)
10		Cable tensile strength	At axial tensile force 98N No defects or abnormalities
11		Tensile strength of coupling mechanism	At axial tensile force 170N No defects or abnormalities
12		Durability	500matings No defects or abnormalities
13		Cable group	0.141 inches semi-rigid

GKQM-19-1


	Remarks	Date
1		
2		
3		

SMAJ-402 Cable Assembly Instructions

Cable group 0.141 Semi-Rigid, RG-402/U

DRAWING NO. J-1121827

All parts of the connector as shown



BODY




CENTER PIN




株式会社 トーコネ
TO-CONNE CO., LTD.

DRAWN	INSPECTED	APPROVED	CHECKED
渡邊 '24.01.12 直弘	檜 '24.01.12 澤	山 '24.01.12 本	三 '24.01.12 村




- 1 Cut outer conductor and insulator to dimensions as shown.



- 2 Solder center pin on inner conductor of the cable.

ATTENTION

- No solder defects or abnormalities.
- After soldering, lightly pull the center contact by hand to make sure it is securely attached.



- 3 Attach the body to the cable. During soldering, mate the positioner for SMAJ so that the center pin and insulator do not move. Solder between the body and cable. The tip of the center pin should not protrude beyond the A surface and should be soldered at a position 0 to 0.2 mm inside the body. Finally, remove the positioner to complete the work.

ATTENTION No solder defects or abnormalities.