



※1：三元めっき

RoHS Compliant

番号	部品名	材質	数量	処理	備考	単位	製図	検図	承認	確認	品名
7						尺度 5/1					TNCJ50TD6G-2W
6											
5	抵抗器	--	1	--			井	檜	山	三	
4	ヒートシンク	黄銅	1	※1			'23,11,20	'23,11,20	'23,11,20	'23,11,20	
3	中心コンタクト	リン青銅	1	AU		単位 mm	出	澤	本	村	
2	絶縁体	テフロン	1	--							
1	シェル	黄銅	1	※1		日付 2023.11.20					
							投影法				
									株式会社 トーコネ		
									TO-CONNE CO.,LTD.		
										図番 U-0496478	

# 仕 様 書

品 名 TNCJ50TD6G-2W

No. 0492631

図 番 U-0496478

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5235  
 2 定格周波数 6GHz  
 3 公称インピーダンス 50Ω  
 4 許容電力 2W  
 5 使用温度範囲 -40℃～+85℃



	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 気 的 特 性	電圧定在波比	1.2以下
5	機 械 的 特 性	互換性	異常なく結合すること
6		結合部接続強度	ねじ部に異常のないこと
7		雌コンタクトの保持力	0.56N以上
8	耐 候 性	防水性	コネクタ内部に浸水がないこと

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
			

GKQM-7